

# TADIRAN WIND-P



פיקוד קירי



wind 35p-47/3p

יחידה פנימית מתהפכת בדגמי 35-65 ◀ ספיקת אוויר גבוהה במיוחד בדגמי 80P/100P ◀ חיבור לבית חכם Modbus מובנה ◀ שלט ידיוני בעברית ◀ אפשרות חיבור מערכת בקרת חדרים חכמה 910 TAC ◀ תומך «CONNECT» ◀ יחידה חיצונית קומפקטית במיוחד בדגמי 35P/40P

WIND 47/3P	WIND 47P	WIND 40/3P - IL	WIND 40P-IL	WIND 35/3P - IL	WIND 35P-IL	יחידות	נתונים טכניים
38000	40000	35000	35500	30000	28000	BTU/H	תפוקה
11140	11720	10250	10400	8790	8205	W	
44360	44360	36000	34120	30000	28000	BTU/H	הספק נצרך
13000	13000	10550	10000	8790	8205	W	
3320	3660	3100	3050	2665	2485	W	מקדם יעילות
3320	3610	3100	2850	2665	2485	W	
3.35	3.20	3.3	3.4	3.2	3.2	COP	דירוג אנרגטי
3.92	3.60	3.4	3.5	3.4	3.4	COP	
F	G	F	E	F	F	A-G	זרם עבודה
8.3/4.6/4.6	16.4	4.4/4.4/6.7	15	12	11	A	
8.3/4.6/4.6	16.3	4.4/4.4/6.7	15	12	11	A	מתח זינה
400/50/3	230/50/1	400/50/3	230/50/1	400/50/3	230/50/1	Volt/Hz/Ph	
3X16C	25C	3X16C	25C	3X10C	20C	A	נתיק (פיוז)
אלקטרוני + שלט + RT						סוג בקרה	
3/8"-3/4"			3/8"-5/8"			inch	קוטר צנרת בין יחידות
3 * 2.5 + 4 * 0.75						mm2	כבל בין יחידות
יחידה פנימית							
650X385X670			650X385X670			mm	מידות (עומק x גובה x רוחב)
1400/1250/1050/(900)		1300/1000/800		1300/1000/800		cfm	ספיקת אוויר
65		65		65		Pa	לחץ סטטי מקסימלי
יחידה חיצונית							
900X860X440		900 X 640 X 440		900X640X440		mm	מידות (עומק x גובה x רוחב)
2300/1500			2300/1500			cfm	ספיקת אוויר - נמוך/גבוה

[\*] אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן  
 [\*\*] מידת יחידת חוץ כולל רגילות וכולל ברזים

